

豊橋市民文化会館照明機材表

令和3年4月1日現在

●吊り物関係(舞台前より)

名称	回路数	灯数・色	常設機材	備考
1BO	8回路 BO切替4回路 切替使用時1回路1.5kwまで	1色100W×15灯 4色 #W #72 #W #78	500Wフレネル FQH 8台 500W凸 CSQ 8台	照明ボタン付き シートサイズ 190mm×195mm
2BO	7回路 BO中切替4回路 切替使用時1回路3kwまで	1色150W×15灯 4色 #W #72 #W #78		照明ボタン付き
SUS	8回路		500Wフレネル FQH 8台 500W凸 CSQ 8台	一文字幕付き
3BO	3回路 BO中外切替4回路 切替使用時1回路3kwまで	1色150W×14灯 4色 #W #72 #W #78		照明ボタン付き
UHO	4回路 C型30A	1色200W×15灯 4色 #71 #72 #63 #22		スクリーン一体型 シートサイズ 145mm×145mm
Baku Sus	4回路			一文字幕付き

※照明吊り物回路は、UHO以外全てC型20Aです。

●ステージ関係

名称	回路数	灯数・色	備考
花道Foot	片側2回路(上・下別)C型20A	1色60W×19灯 2色 #W #78	上手機材置場にあり シートサイズ 155mm×145mm
Foot	下手4回路 C型20A	1色60W×18灯 4色 #W #W #72 #78	床下収納状態 シートサイズ 135mm×145mm
LHO	片側4回路(上・下別)C型30A	1色200W×18灯 4色 #77 #59 #22 #40	床下収納状態 シートサイズ 145mm×145mm
FC	片側7回路(上・下別)C型30A		

●コード類(延長)

20C-20C 1m	10本	30C-20C 3m	5本
20C-20C 2m	10本	30C-20C 5m	18本
20C-20C 3m	10本	30C-30C 5m	3本
20C-20C 5m	5本	30C-30C 10m	1本
20C-20C 10m	4本	20C-20C 二又	20本

●コード類(変換)

T型-平型	4本	T型-20C	6本
平型-T型	6本	20C-T型	66本
30C-平型	2本		
30C-T型	6本		
20C-平型	5本		

●前明り関係(上部より)

名称	回路数	常設機材	数
シーリングライト	8回路 C型20A・30A	1kw凸 MS C810	16台
ピンスポットライト	片側1回路 C型60A	1kwクセノンピンスポットライト	2台
2Fフロント(吊り)	片側2回路 C型30A	1kw凸 MS C810	8台
2Fフロント(スタンド)	片側1回路 C型20A	750Wリクリ36° LTE2-36C	4台
2Fフロント(空き回路)	片側1回路2口 C型30A		
中2Fフロント(吊り上部)	片側2回路 C型30A	1kw凸 MS C810	8台
中2Fフロント(吊り下部)	片側1回路 C型20A	1kwハイベックス MS H810	6台

※台数は、上手・下手両方合わせた数です。

リクリのホルダーは、Aサイズ EPC-3GA 4枚です。但しネタはありません。

フィルタホルダーサイズ 158mm×158mm

●移動機材

SS	1kw凸 MS C810 8台
	ハイスタンド(丸茂 ST3C-12)三又三段ロング・キャスター付 4台
	ロースタンド 4台(丸茂SM-2 2台, 明光社 2台)

品名	型式	数	備考
500W凸	CSQ	2台	
	T1	8台	シートサイズ 150mm×150mm
	MS C608	4台	
500Wフレネル	DF	8台	
	MS M604S1	4台	
1kw凸	MS C810	2台	
1kwフレネル	MS M805S1	8台	
平置きベース		4台	500W用
ハンガー		32個	内1個はアルミです。
ポーターハンガー		10個	
吊りチェーン		16本	
バンドア		6台	6インチ

●照明調光卓

総容量 100KVA
調光卓 PRETYNA Model-B(丸茂電機)
3段プリセット 60本フェーダー(フラッシュスイッチ付き)
グループフェーダー 6本(プリセット・グループ・フリー切替)
記憶 150シーン クロスフェーダー 1本 チェイス 8パターン
スタックフェーダー 10本(10ページ) マスターフェーダー 1本
3. 5FD(COMOS)使用可能

※ユニット1回路3kwまでです。